

## 产品名称

# NVT-6500X

动点测温云台



## 产品特点

- 双光谱全天候成像，不受环境、光照的影响，工作全程记录
- 双光融合技术、视频图像结构化、温度信息可视化
- 最高温、最低温、平均温可同步显示，超温预警方式可选、可和最大测温范围：-40~550℃
- 支持绑定 16 个不同视场测温
- 单视场最大支持全屏、点、线、面、非规则共 64 个测温区域
- 每个区域报警方式、报警温度阈值独、报警温度补偿立可设置
- 适用于工业自动化测温监测，并提供可靠的全天候环境热像视频图像整体解决方案

## 技术参数

产品	型号	NVT-6500X
可见光图像	图像分辨率	1920*1080 @25fps
	镜头焦距	连续变焦 8.1-310mm； 5.9-265.5mm；
	最低照度	彩色:0.02Lux 黑白:0.01Lux )
	光学特性	光学透雾、感红外
	性能指标(max)	100-6000M（参考目标人：1.8m*0.5m，探测距离视所选镜头而定）
红外热像	探测器类型	非制冷型
	热像分辨率	640*512；图像编码分辨率：1280*1024
	热灵敏度	非制冷型≤40mK
	热像镜头焦距	定焦 50mm
	性能指标(max)	100-2000M（参考目标人：1.8m*0.5m，探测距离视所选镜头而定）

伺服转台	转台类型	步进涡轮蜗杆
	水平范围、速度	0° ~360° 水平键控速度：0.05° ~80° /s
	俯仰范围、速度	-90° ~+90° 垂直键控速度：0.05° ~60° /s
智能功能	工业测温范围	高精度量程：-20℃-150℃（±2℃或±2%）； 宽范围量程：-40℃-550℃（±5℃或±5%）
	测温校正	自动/手动
	测温模式	全帧频温度记录
	温度异常报警	支持
一般规范	防护等级	IP66、三防
	抗风等级	≤ 12级
	静电/浪涌保护	支持
	工作温度/湿度	-20℃~+60℃（-40℃~+70℃可选），湿度<90%
	供电&功耗	AC24 正常工作≤30W，启动峰值≤40W DC12（峰值功耗约30W，待机功耗12W，典型功耗18W）
	尺寸大小	375mm x 210mm x 245mm
	重量（净重）	≤ 7.5KG

**尺寸示意图**

